

# 泾川县财政局弱电改造项目成交结果公告

一、项目编号:JC2110200098

二、项目名称:泾川县财政局弱电改造项目

## 三、成交信息

| 供应商名称        | 供应商地址                                    | 中标金额(万元) |
|--------------|--|----------|
| 中电万维信息技术有限公司 | 甘肃省兰州市城关区张苏滩 553 号<br>(电信第二枢纽 B 区 4-7 层) | 42.80    |

## 四、主要标的信息

| 序号     | 名称      | 设备参数  | 数量 | 单位 | 厂家      | 型号                      | 单价(元) | 合计(元) |
|--------|---------|---|----|----|---------|-------------------------|-------|-------|
| 一、视频监控 |         |   |    |    |         |                         |       |       |
| 1      | 枪式摄像机   | 外观枪型、像素 $\geq 400$ 万<br>分辨率 $\geq 2688 \times 1520$<br>最大补光距离 $\geq 50\text{m}$ (红外)<br>视场角 $\geq$ 水平 $84^\circ \times$ 垂直 $45^\circ \times$ 对角 $100^\circ$ 近摄距 1.4m<br>H.265: 支持<br>日夜转换 ICR 自动切换<br>背光补偿 支持、强光抑制 支持<br>宽动态 120dB<br>白平衡 自动/自然光/路灯/室外/手动/<br>区域自定义<br>增益控制 自动/手动 | 62 | 台  | 大华      | DH-IPC-HFW<br>2433DM-I1 | 800   | 49600 |
| 2      | HDMI 线缆 | 15 米  | 15 | 条  | 大华      | 国标                      | 250   | 3750  |
| 3      | 硬盘录像机   | 24 路双网卡   | 1  | 台  | 大华      | DH-NVR624-<br>128-4KS2  | 900   | 900   |
| 4      | 硬盘录像机   | 16 路双网卡   | 14 | 台  | 大华      | DH-NVR4416<br>-HDS2     | 900   | 12600 |
| 5      | 硬盘      | 6T  | 16 | 块  | 大华      | 国标                      | 900   | 14400 |
| 6      | 交换机     | 24 个 10/100/1000Base-T RJ45 端口<br>支持商云 APP 端及 Web 端远程管理<br>支持智能开局、异常告警、快速排障<br>支持 802.1Q VLAN、QoS、带宽控制<br>支持端口安全、端口监控、端口汇聚<br>支持线缆检测、环回保护<br>支持云管理、VLAN 隔离、标准交换三种   | 1  | 台  | TP-LINK | TL-SG2024               | 1000  | 1000  |

|                 |              |   |        |                |         |            |       |          |
|-----------------|--------------|---|--------|----------------|---------|------------|-------|----------|
|                 |              | 模式<br>*该机型仅 3.0 及以上版本支持云管理功能  |        |                |         |            |       |          |
| 7               | 交换机          | 8 个 10/100/1000M 自适应 RJ45 端口<br>所有端口均具备线速转发能力<br>支持端口自动翻转 (Auto MDI/MDIX) 功能<br>支持 MAC 地址自学习; 支持全双工工作模式<br>桌面型壳体, 即插即用, 无需管理  | 14     | 台              | TP-LINK | TL-SG1008D | 200   | 2800     |
| 8               | 网线           | 超五类   | 9      | 箱              | 国标      | 国标         | 500   | 4500     |
| 9               | 网络机柜         | ≈600mm*600mm*1200mm   | 1      | 台              | 国标      | 国标         | 600   | 600      |
| 10              | 电源线          | 2*2.5   | 600    | 米              | 国标      | 国标         | 3.5   | 2100     |
| 11              | 集成费          | 安装、调测、辅材  | 1      | 项              | 定制      | 定制         | 14000 | 14000    |
| 二、会议室 LED 全彩显示屏 |              |   |        |                |         |            |       |          |
| 1               | 全彩 LED 无缝显示屏 | <p>1. ★显示屏有效显示尺寸为≈3.84*2.16m, 也可根据自身产品尺寸进行拼接, 但是设计显示尺寸长和宽均不得小于规定长宽, 误差范围不超过 2%。</p> <p>2. ★物理点间距≤1.875mm; 模组尺寸 (mm): 240*240; 刷新率≥3840Hz; 白平衡亮度: ≥800cd/m<sup>2</sup>; 对比度≥4000:1; 亮度均匀性≥97%; 平整度≤0.2mm</p> <p>3. ★灯芯波长误差值在 1nm 以内, 每个灯芯的亮度误差在 1%以内。(提供表面具有 CMA、ilac-MRA、CNAS 标识的检测报告为证)</p> <p>4. ★连续工作时间: 7×24 小时不间断, LED 平均无故障工作时间 MTBF≥10 万小时, 故障平均修复时间 MTTR 不超过 3 分钟, 系统可用度≥99.9%。</p> <p>5. ★LED 显示单元抗震等级能够承受 10 级震动烈度。</p> <p>6. ★工作时噪声满足 NR-25(噪声标准曲线)要求, 屏前后左右四个方向 1.0 米处噪音&lt;1.4dB (A)。</p> <p>7. ★整屏失控点数: ≤0.000001 (验收时失控点 0), 连续失控点为 0, 盲点率≤0.000001; 无常亮点。</p> <p>8. ★具有防潮、防尘、防火、防雷、防虫、防高温、防辐射、防腐蚀、防燃烧、防静电、防碰撞、防摔、防盐雾、抗 UV、防电磁干扰等功能, 同时具有过流、过压、欠压、短路、断电、漏电保护, 分步上电等保护措施。系统具有烟雾、温升和故障报警功能, 具有动态扫描保护功能</p> | 8.2944 | m <sup>2</sup> | 宇视      | MW7218     | 13000 | 107827.2 |

|   |        |   |   |   |    |    |       |       |
|---|--------|---|---|---|----|----|-------|-------|
|   |        | <p>9. ★为了保证产品使用稳定性，LED 显示屏具备动态扫描方式驱动电路板保护电路。</p> <p>10. ★应具备去消隐功能，可防止因单颗 LED 反向漏电流异常引起的串亮现象，满足去消隐、无残影。</p> <p>10. ★照度=10Lux/5600K 条件下，显示屏屏幕表面光反射率</p> <p>11. ★LED 显示单元对地漏电流≤0.1mA(交流有效值)</p>  |   |   |    |    |       |       |
| 2 | 发送卡    | <p>1. ★支持 1 路 HDMI 及 1 路 DVI 输入及 HDMI 信号 LOOP 输出</p> <p>2. ★支持千兆网口输出≥4 路或光纤输出≥4 路；支持上下、左右及混合型任意拼接</p> <p>3. ★支持采用双 USB 接口实现多卡级联；</p> <p>4. ★支持最大带载分辨率：1920×1200，支持分辨率任意设置</p> <p>5. ★支持音频输入、通过网线同步传输</p> <p>6. ★单卡最大带载面积：230 万点，最宽可达 4096，最高可达 2560 点</p> <p>7. ★支持 AC 100~240V 超宽工作电压，更强适应性</p> <p>8. ★支持亮度和色温调节</p>   | 4 | 个 | 宇视 | 国标 | 5000  | 20000 |
| 3 | 接收卡及辅材 | 含接收卡、电源及线材(排线、网线以及电源线)  | 4 | 个 | 宇视 | 国标 | 5000  | 20000 |
| 4 | 高清解码器  | 8 路高清解码器(含线材)   | 2 | 台 | 宇视 | 国标 | 11000 | 22000 |
| 5 | 视频分配器  | 视频分配器，用于 PC 信号解码上墙  | 1 | 台 | 宇视 | 国标 | 1800  | 1800  |
| 6 | 配电柜    | <p>1. 采用高质量，高可靠性的工业级进口控制器，全天候，全时段稳定可靠运行</p> <p>2. 配电系统包含 PLC 远程智能控制系统，可执行远程开关机操作，具备过压、过流、欠压、短路、断路及漏电保护措施。</p> <p>3. 拥有 LED 显示屏全智能远程控制系统，可实现对 LED 智能配电箱的远程设定、控制。</p> <p>4. 内部模块化设计，合理布局，用电安全</p> <p>5. 内设控制电路保险装置，对电路实施全方位监控、保护</p> <p>6. 内部设立具有三芯及两芯插座，方便调试设备及维修供电</p> <p>7. 具有 A/B/C 三相独立供电指示灯，方便外部判断设备工作状态</p> <p>8. 支持手动一键启动/停止和单点点动控制、远程一键启动/停止和单点点动控</p> | 1 | 个 | 国标 | 国标 | 5500  | 5500  |

|        |           |  |        |                |    |         |       |         |
|--------|-----------|--|--------|----------------|----|---------|-------|---------|
|        |           | 制  |        |                |    |         |       |         |
| 7      | 钢结构       | 订制   | 8.2944 | m <sup>2</sup> | 国标 | 国标      | 2000  | 16588.8 |
| 8      | 网络机柜      | ≈600mm*600mm*1200mm  | 1      | 台              | 国标 | 国标      | 1000  | 1000    |
| 9      | 集成费       | 安装、调测、辅材   | 1      | 项              | 定制 | 定制      | 33500 | 33500   |
| 三、会议系统 |           |  |        |                |    |         |       |         |
| 1      | 一拖二无线手持话筒 | <p>性能特点：<b>★</b>数字 CD 显示屏,清晰明确地显示接收机与发射机的实时工作状态;<br/> <b>★</b>采用专业级音频压缩扩展技术,噪音小,尾音小,动态范围更大. <b>★</b>应用 PLL 射频稳定技术,频率精准、工作稳定可靠<br/> <b>★</b>具有独立的输出(XLR)和混合(46 3mm)输出,方便连接音频处理、功放设备<br/> <b>★</b>红外线对频、发射器可以互换、操作简单、功能先进<br/> <b>★</b>带 8 级射频电平显示,8 级音频电平显示,频道菜单显示,静音显示<br/> <b>★</b>平衡和非平衡两种选择输出端口,适应不同的设备连接需求;<br/> <b>★</b>超强的抗干扰能力,能有效抑制由外部带来的噪音干扰及同频干扰<br/> <b>★</b>中频丰富,声音且有磁和混厚感,属人声麦克风音质的精华. 技术参数</p> <p>接收机频道数: 两频道<br/> 接收方式: CPU 控制自动选讯接收频率<br/> 震荡模式: PLL 锁相环回路<br/> 载波频段: UHF 605-655MHz (可使用的频率取决于当地的规定)<br/> 频率配对: -键红外对频设定<br/> 频率稳定度: s t0.005%(-10~60'C)<br/> 动态范围: 100dB<br/> 最大频偏: +45KHz 灵敏度: 12dBuV (80dBS/N)<br/> 功能显示方式;数字 LCD 显示<br/> 技术参数: 音头:动圈式手持麦克风(选配)<br/> 电容式:鹅颈会议麦克区/领夹麦克风/头戴麦克风(选配)<br/> 频率震荡模式: PLL 锁相环回路<br/> 载波频段: UHF 605 655MHz (可使用的频率取决于当地的规定)<br/> 频带宽度: 50MHzRF<br/> 输出: 10mW<br/> 假象干扰比: &lt;-50 dBC<br/> 镜像抑制: 50dB<br/> 调制频偏: 25Hz 离散抑制: -60dB<br/> OLED 显示:频道、频率、电量显示<br/> 频道转换方式:自动对频<br/> 电池型式: 5 号(AA)碱性电池 x2</p> | 2      | 套              | 鹧声 | SU-8712 | 4000  | 8000    |

|            |           |   |   |   |    |         |      |      |
|------------|-----------|---|---|---|----|---------|------|------|
|            |           | 电池寿命: 30mW 时大约 8 个小时  |   |   |    |         |      |      |
| 2          | 一拖四无线鹅颈话筒 | <p>性能特点: ★数字 CD 显示屏,清晰明确地显示接收机与发射机的实时工作状态; ★采用专业级音频压缩扩展技术, 噪音小,尾音小,动态范围更大. ★应用 PLL 射频稳定技术,频率精准、工作稳定可靠 ★具有独立的输出(XLR)和混合(46 3mm)输出,方便连接音频处理、功放设备 ★红外线对频、发射器可以互换、操作简单、功能先进</p> <p>★带 8 级射频电平显示, 8 级音频电平显示,频道菜单显示,静音显示</p> <p>★平衡和非平衡两种选择输出端口,适应不同的设备连接需求;</p> <p>★超强的抗干扰能力,能有效抑制由外部带来的噪音干扰及同频干扰</p> <p>★中频丰富,声音且有磁和混厚感,属人声麦克风音质的精华。</p> <p>技术参数</p> <p>接收机频道数: 四频道</p> <p>接收方式: CPU 控制自动选讯接收频率</p> <p>震荡模式: PLL 锁相环回路</p> <p>载波频段: UHF 605-655MHz (可使用的频率取决于当地的规定)</p> <p>频率配对: -键红外对频设定</p> <p>频率稳定度: <math>\pm 0.005\%(-10\sim 60^{\circ}\text{C})</math></p> <p>动态范围: 100dB</p> <p>最大频偏: +45KHz 灵敏度: 12dBuV (80dBS/N)</p> <p>功能显示方式:数字 LCD 显示</p> <p>技术参数: 音头:动圈式手持麦克风(选配)</p> <p>电容式:鹅颈会议麦克区/领夹麦克风/头戴麦克风(选配)</p> <p>频率震荡模式: PLL 锁相环回路</p> <p>载波频段: UHF 605 655MHz (可使用的频率取决于当地的规定)</p> <p>频带宽度: 50MHzRF</p> <p>输出: 10mW</p> <p>假象干扰比: <math>&lt; -50 \text{ dBC}</math></p> <p>镜像抑制: 50dB</p> <p>调制频偏: 25Hz 离散抑制: -60dB</p> <p>OLED 显示:频道、频率、电量显示</p> <p>频道转换方式:自动对频</p> <p>电池型式: 5 号(AA)碱性电池 x2</p> <p>电池寿命: 30mW 时大约 8 个小时</p> | 1 | 套 | 鹧声 | SU-8714 | 6000 | 6000 |
| 3          | 集成费       | 安装、调测、辅材  | 1 | 项 | 定制 | 定制      | 2000 | 2000 |
| 四、停车场出入口管理 |           |   |   |   |    |         |      |      |
| 1          | 出入口       | 1.支持 CS 端岗亭本地操作,BS 端后台  | 1 | 台 | 宇视 | MG180   | 9300 | 9300 |

|   |        |  |   |   |    |  |      |      |
|---|--------|--|---|---|----|--|------|------|
|   | 停车场控制机 | <p>远程管理，</p> <p>2. 低功耗处理器+低转速风扇，配合智能调速，系统运行噪音小</p> <p>3. 多种费率模式可选，适应不同场景，满足绝大部分应用场景需求</p> <p>4. 支持固定车、临时车、黑名单管理，可进行批量配置和分组管理</p> <p>5. 多机组网下，最多支持 16 台设备级联</p> <p>6. 支持过车实况和图片显示、余位显示，车辆进出场时显示车辆各类信息</p> <p>7. 支持管理出入口抓拍相机、出入口信息屏及道闸控制</p> <p>8. 支持电子支付、预缴费、无感支付、现金缴费，支持无牌车扫码入场</p> <p>9. 支持脱机管理，支持断网续传，数据不丢失</p> <p>10. 支持固定车秒内抬杆，临时车无感支付，提高通行效率</p> <p>11. 支持场内车辆查询、过车查询、收费查询和统计分析</p> <p>12. 支持过车图片存储，可保留场库图片 <math>\geq 90</math> 天</p> <p>13. 支持接入上级域视频监控管理平台</p> |   |   |    |  |      |      |
| 2 | 自动道闸   | <p>1. 支持遇阻返抬功能</p> <p>2. 支持外接雷达、线圈等防砸设备，避免砸人/车</p> <p>3. 支持无线遥控、开关量信号等方式控制</p> <p>4. 支持闸杆水平、垂直位置限位调节</p> <p>5. 支持抬杆到位、落杆到位信号输出</p> <p>6. 箱体自带开孔，便于防砸雷达安装</p> <p>7. 箱体表面静电喷涂工艺，防水、防锈、不褪色</p>  | 1 | 台 | 宇视 | PK-RZ-C-ZD<br>PK-Z04-L-B<br>-ZD<br>PK-SZG04<br>-ZD | 4200 | 4200 |
| 3 | 一体式摄像机 | <p>1. 内置 LED 暖光补光灯，色温 3000K 环保不刺眼</p> <p>2. 星光级光学感应器，F1.0 大光圈，配合一体化内置补光灯。</p> <p>3. 应支持 <math>\geq 200</math> 万像素工业级品质，视频图片分辨率 1920X1080</p> <p>4. 内置 6mm 高分辨率定焦镜头</p> <p>5. 自动增益、自动白平衡、宽动态处理。</p> <p>6. 支持使用 MicroSD 卡，确保断网下无数据丢失</p> <p>7. 支持多种多路外设配置，支持音频输入输出</p> <p>8. 支持白名单联动道闸，可实现出入口系统脱机运行</p> <p>9. 支持车牌车辆多特征识别，内置车辆车牌识别算法，便于实现免取卡进出</p> <p>10. 支持信息记录防篡改，支持车牌防伪</p>   | 2 | 台 | 宇视 | PK-CPL01<br>-ZD                                    | 2800 | 5600 |

|          |               |  |    |                |         |                  |      |       |
|----------|---------------|--|----|----------------|---------|------------------|------|-------|
| 4        | 摄像机立柱、支架      | 不锈钢立杆, 1.5 米   | 2  | 套              | 宇视      | PK-LZ130-ZD      | 900  | 1800  |
| 5        | 补光灯           | LED, 20W, 含支架  | 2  | 套              | 宇视      | PK-W06-ZD        | 400  | 800   |
| 6        | 停车场前端管理软件     | 管理系统   | 1  | 套              | 宇视      | JIELINK          | 3000 | 3000  |
| 7        | 电源控制箱         | 户外电控箱 (单进、单出)  | 1  | 套              | 宇视      | JSPJ1635A        | 500  | 500   |
| 8        | 摄像机联接组件       | /  | 1  | 个              | 宇视      | PJ1627.03        | 1500 | 1500  |
| 9        | 集成费           | 地面开槽、修补、设备安装   | 1  | 项              | 定制      | 定制               | 7000 | 7000  |
| 五、大屏包边装修 |               |  |    |                |         |                  |      |       |
| 1        | 撤除原有背景墙及顶棚    | /  | 32 | m <sup>2</sup> | 定制      | 定制               | 80   | 2560  |
| 2        | 木工板及石膏板封墙面及窗户 | /  | 28 | m <sup>2</sup> | 定制      | 定制               | 200  | 5600  |
| 3        | 石膏板吊顶         | /  | 6  | m <sup>2</sup> | 定制      | 定制               | 200  | 1200  |
| 4        | 粉刷增白及面漆       | /  | 34 | m <sup>2</sup> | 定制      | 定制               | 60   | 2040  |
| 5        | 铝塑板包墙面及立柱     | /  | 18 | m <sup>2</sup> | 定制      | 定制               | 500  | 9000  |
| 6        | 铝塑板包门         | /  | 1  | 套              | 定制      | 定制               | 1500 | 1500  |
| 六、无线覆盖   |               |  |    |                |         |                  |      |       |
| 1        | AC 控制器        | ★自动发现并统一管理 AP, 最多可管理 200 个 AP★AC 旁挂组网, 无需更改现有网络架构, 部署方便★统一配置无线网络, 支持 SSID 与 Tag VLAN 映射★支持 MAC 认证、Portal 认证、微信连 Wi-Fi 等多种用户接入认证方式★支持 AP 负载均衡, 均匀分配 AP 连接的无线客户端数量★禁止弱信号客户端接入和踢除弱信号客户端★APLED 灯开启和关闭★支持 TP-LINK 商用网络云平台/商云 APP 远程查看/管理。 | 1  | 台              | TP-LINK | TL-AC200         | 3000 | 3000  |
| 2        | 无线 AP         | ★11AC 双频并发, 最高无线速率可达 1900Mbps, ★无线发射功率线性可调, 根据需求调整信号覆盖范围, ★专业双频天线, 提升覆盖区域信号质量, ★频谱导航, 引导双频客户端优先连接到 5GHZ 频段   | 12 | 台              | TP-LINK | TL-AP1907 GC-POE | 1000 | 12000 |

|    |          |   |   |   |         |              |      |      |
|----|----------|---|---|---|---------|--------------|------|------|
|    |          | 上,使 2.4GHZ 和 5GHZ 两个频段负载更均衡,保障网络性能,★简易吸顶式安装,802.3AF/AT 标准 POE 网络供电,★端口隐藏式壳体,布线美观,★胖瘦一体,不同环境选择不同工作模式,★独立硬件保护电路,可自动恢复工作异常 AP★ FIT 模式支持射频自动调优功能★FIT 模式支持智能漫游技术,★支持 TP-LINK 商用网络云平台集中管理,★支持 TP-LINK 商云 APP 远程查看/管理  |   |   |         |              |      |      |
| 3  | POE 交换机  | ★ 24 个 10/100/1000Base-TRJ45 端口 (支持标准 PoE+供电) ★整机最大 PoE 供电功率为 190W,单端口最大 PoE 供电功率为 30W★符合 IEEE 802.3af/at PoE 供电标准,端口支持供电优先级★支持商云 APP 端及 Web 端远程管理上★支持智能开局、异常告警、快速排障★支持 802.1Q VLAN、Port VLAN、QoS、带宽控制、风暴抑制★支持端口汇聚、端口流量统计、端口监控、线缆检测、环回保护★支持云管理、VLAN 隔离、标准交换三种工作模式★ *该机型仅 3.0 及以上版本支持云管理功能 | 1 | 台 | TP-LINK | TL-SG2024 MP | 2500 | 2500 |
| 4  | 企业级大型路由器 | ★ 四核 64 位网络专用处理器,单核主频 1.2GHz★ 2GB DDRIII 高速内存★ 5 个 10/100/1000M RJ45 端口,可自定义端口类型★ 接入认证 (Web 认证、短信认证、PPPoE 服务器) ★ 多种 VPN (IPSec/PPTP/L2TP VPN) ★ 上网行为管理 (应用限制/网站过滤/网页安全)★ 内外网 ARP 防护及常见攻击防护★ 智能 IP 带宽管理及连接数限制  | 1 | 台 | TP-LINK | TL-ER7520G   | 600  | 600  |
| 5  | 壁挂机柜     | /   | 1 | 台 | 国标      | 国标           | 700  | 700  |
| 6  | 网线       | 超五类   | 5 | 箱 | 国标      | 国标           | 600  | 3000 |
| 7  | PDU      | /   | 1 | 个 | 国标      | 国标           | 134  | 134  |
| 合计 |          | 小写: 428000.00 元<br>大写: 肆拾贰万捌仟元整   |   |   |         |              |      |      |

五、评审专家名单: 何风国、何晓伟、李永红

#### 六、代理服务收费标准及金额:

根据国家发展和改革委员会发改价(2015)299 号文件规定及相关约定,本项目招标代理服务费金额为:8000.00 元,(大写:捌仟元整)。由中标方支付给招标代理机构。

#### 七、公告期限

自本公告发布之日起 1 个工作日。

#### 八、其他补充事宜: 无



九、凡对本次公告内容提出询问，请按以下方式联系。

1. 采购人信息

名 称：泾川县财政局

地 址：泾川县安定街7号

联系方式：0933-3328286

2. 采购代理机构信息

名 称：甘肃筑路工程咨询有限公司

地 址：平凉市崆峒区工商联大厦23楼

联系方式：0933-8213958

3. 项目联系方式

项目联系人：张龙

电 话：18293360606